EASY STRIP 300/500 V

LET INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

ANVENDELSE

Halogenfrit kabel til fast installation. Brandklassificeret kabel med lav røgudvikling, uden afgivelse af korrosive gasser. Velegnet til let industri og bygningsinstallationer som kontor, bolig, hotel og lign. Kablet er UV bestandig og kan nedlægges i jord. Må ikke indstøbes i vibreret beton.

KONSTRUKTION

Leder	1,5 til 2,5mm^2 - massiv, udglødet kobber iht. EN 60228 klasse 1 >6mm flertrådet udglødet kobber iht. EN 60228 klasse 2.
Isolation	Tværbundet polyethylen XLPE med separationstape
Lederfarve	3 leder: gul/grøn, blå, brun 4 leder: blå, brun, sort, grå 5-leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå 7 leder: Farvekodet
Yderkappe	Brandhæmmede og halogenfri kompound, lysegrå og metermærket

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	300/500 V
Prøvespænding	2000 V AC
Temperatur	Maks. ledertemperatur +90˚C Højeste tilladte ledertemperatur ved kortslutning < 5 s er +250˚C Ved installation fra -5°C til +50°C Min. driftstemperatur -40°C
Bøjeradius	< 25mm^2: 4 x D >25mm^2<50mm^2: 5 x D >50mm^2: 6 x D

NORM / GODKENDELSE

Norm	IEC 50288-7
Godkendelse	

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Brandhæmmede	EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
Halogenfri	EN 50267-1, IEC 60754-1
Røgtæthed	EN/IEC 61034-1-2
Korrosivitet	EN 50267-2 / IEC 60754-2

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt februar 2014.

Prysmian Group , Priorparken 833, 2605 Brøndby, Danmark. Telefon +45 60 39 27 00, **www.prysmiangroup.dk**

A brand of the Prysmian Group

EASY STRIP 300/500 V

LET INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm2	Udvendig diameter mm	Vægt Kg/km	Maks. leder modstand Ω/km	Oplægning m	Tromle type	EAN nr. 843022+	LM vare nr.
1G2,5	5,8	55	7,40	100	R	500011	5733102131
1G2,5	5,8	55	7,40	500	K6	500745	5733102050
3G1,5	7,7	96	12,10	100	R	453720	5733101954
3G1,5	7,7	96	12,10	500	K6	454222	5733101967
3G2,5	8,5	130	7,40	100	R	454338	5733102018
3G2,5	8,5	130	7,40	500	K6	454239	5733102021
4x6	13,4	352	3,08	500	K8	454277	5733102063
4x10	15,6	530	1,83	250	K6	454284	5733102144
4X10	15,6	530	1,63	500	K9	454284	5733102076
4x16	17,8	771	1,15	500	K11	454291	5733102089
5G1,5	9,0	139	12,10	100	R	453737	5733101970
5G1,5	9,0	139	12,10	500	K6	454246	5733101983
5G2,5	10,0	192	7,40	100	R	454345	5733101996
5G2,5	10,0	192	7,40	500	K6	454260	5733102005
5G6	14,1	413	3,08	250	K6	454307	5733102157
5G6	14,1	413	3,08	500	K8	454307	5733102092
5G10	17,1	644	1,83	500	K9	454314	5733102102
5G16	20,0	962	1,15	500	K11	454321	5733102115
7G1,5	9,7	172	12,10	100	R	453744	5733102034
7G1,5	9,7	172	12,10	500	K6	454253	5733102047

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt februar 2014.

Prysmian Group , Priorparken 833, 2605 Brøndby, Danmark. Telefon +45 60 39 27 00, **www.prysmiangroup.dk**